

03 20 40 82 57

03 20 40 89 31

contact@mdtrading.fr

UM330ST

SYSTÈME D'INSPECTION DE TUYAUX 30 MÈTRES

DESCRIPTION GÉNÉRALE

L'ensemble système complet d'inspection de tuyaux, canalisations et installations diverses est destiné aux professionnels. Un matériel de pointe, ultra-portable et extrêmement simple à utiliser. L'ensemble est contenu dans une mallette thermoformée renforcée. Nombreuses utilisations possibles : exploration de pipelines, de canalisations, d'égouts, de conduits de cheminées, de machines, inspection de Bâtiment, la maintenance en plomberie et électricité. Cet outil permet de contrôler l'état des canalisations et vous servira d'éclaircur pour détecter les fuites, engorgement et obstructions. Vous travaillerez ainsi avec efficacité et aisance en faisant un diagnostic rapide et précis grâce aux images rendues. Vous gagnerez du temps et de l'argent.

CARACTÉRISTIQUES

- Système: Complet (caméra-moniteur-mallette-batterie-télécommande)
- Type & Longueur Flexible : Fibre optique de 30 mètres
- Diamètre Flexible et caméra : flexible ø 4,5 mm ; caméra ø 22 mm
- Diamètre Support Flexible : Enrouleur Inox ø 430 mm avec connect.
- Éclairage en embout de caméra : 8 Led's blanche
- Caméra : Optique CCD couleur 640 x 480 pixels - verre saphir cover
- Dimensions Caméra : ø22mm x L.152mm (connecteur/ressort inclus)
- Optique : F#2.8 - Angle 60° horizontal - 60° vertical
- Distance focale : 400 mm à l'infini (valeur approximative)
- Diamètre des conduits contrôlés : de Ø 25 à 200 mm
- Moniteur : Couleur LCD TFT 7 Pouces (17,78cm)
- Dimensions Moniteur : Largeur 15,5 cm x Hauteur 8,8 cm
- Pare-Soleil : déployable (fourni)
- Résolution d'image Moniteur : 640 x 480*, 320 x 960, 720 x 480
- Compression : rapport par défaut 1000:1 kb/s
- Fréquence de scintillement : 32 kHz
- Taux rafraichissement image max.: 30/sec.
- Equilibrage des blancs automatique - Exposition automatique
- Télécommande Multifonctions : Fournie (réglages moniteur)
- Alimentation Moniteur : Par Batterie Li-ion rechargeable
- Chargeur Adaptateur : 110/220 Volts / 12 Volts DC 1800 mA
- Interface du Moniteur : type USB en sortie sauvegarde
- Enregistrement : Possible sur une clé USB (voir interface)
- Dimensions Mallette & Structure : Nylon renforcé 46 x 35 x 18 cm
- Poids de l'ensemble complet : 15 Kg (câble compris)
- Livré avec notice française, cordons, flexible, chargeur, accessoires
- Température de fonctionnement : -28 °C à +50°C
- Caméra résistante au ruissellement (non étanche - IP61)

(* par défaut) (sous réserve d'améliorations techniques)

Pour les professionnels



Télécommande
fournie

30 mètres



support enrouleur en inox



vue du moniteur & pare soleil



CONDITIONNEMENT

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Type | Mallette plastique |
| Taille packaging | 46 x 35 x 18 cm |
| Poids packaging | 15 Kg |
| Nb pièce par Inner | Pas d'Inner |
| Dimensions Master | 60 x 30 x 54 cm |
| Poids brut Master | 16 Kg |
| Nb de pièces par Master | 1 pc |
| Marquage Master | MD-TRA UM330ST |
| GENCODE Produit | 3 700201604416 |